



# зелёный молодняк

Бывалые дачники уже в феврале-марте выставляют на подоконники горшки и другие ёмкости с посевными огурцами, помидорами и сладким перцем. Как только весенне солнце отогреет землю, рассаду перемещают в теплицу или парник. Если сделать всё правильно, в начале июля можно собирать урожай ранних овощей.

Классический парник вмещает в себя одну или две полноценные грядки. Если нет возможности завести такой огород, но есть желание выращивать цветы и овощи, значит, вам нужен именно переносной мини-парничок. Рассаду высаживают в грунт, насыпанный в ящик с прозрачной крышкой (растения можно оставить и в горшках). Крышка прикреплена к борту ящика обычными петлями для мебельных дверец и снабжена металлическими цепочками, фиксирующими её в открытом положении так, чтобы она не откидывалась назад.

Ящик выполнен из строганых и шпунтованных сосновых досок. Для изготовления крышки использовано акриловое стекло толщиной 3 мм. Ширина ящика – 122 см, глубина – 55,9 см, высота – 34–44 см. Размеры акрилового стекла и рамы – 122 × 61 см. □

Материал подготовила ТАТЬЯНА ГАГАРИНА  
© JAHRESZEITEN VERLAG

С конца весны по начало лета в саду и огороде полно важных дел: нужно вовремя и по всем правилам переселить в открытый грунт рассаду цветов и овощных культур. Наш переносной мини-парничок станет прекрасным времененным жилищем для молодых, ещё не окрепших растений

▷ Чтобы обеспечить проветривание парничка, на переднюю стенку с внутренней стороны надо прибить бруск, который будет удерживать крышку в полураскрытом положении





**1.** Доски для склонного верха стенок ящика распиливают по диагонали циркулярной пилой. Чтобы получить аккуратный срез, доски закрепляют на верстаке струбцинами

**2.** Шпунтованный край нижних и верхних досок передней и задней стенок спиливают. Это лучше сделать с помощью стационарной циркулярной электрической пилы

**3.** Стенки собирают, прикручивая доски болтами к брускам-стойкам сечением 5 × 5 см. Бруски не должны находиться вровень или выступать за верхнюю кромку ящика

**4.** Чтобы изготовить планки для рамы крышки, нарезают рейки нужной длины. Их торцы спиливают под углом 45° и зачищают наждачной бумагой

**5.** На косые срезы планок наносят столярный клей. Раму собирают, выравнивают, стыки фиксируют струбцинами

**6.** Далее необходимо усилить конструкцию и повысить её устойчивость. Для этого по низу стенок ящика снаружи и внутри приделывают бруски сечением 5 × 5 см

**7.** Поверх задней стенки прикручивают петли для мебельных дверец. Затем на петли навешивают раму крышки. Предварительно в стенке и планке рамы следует по разметке выполнить углубления под петли. Так же к передней стенке и раме прикрепляют цепи. Их длина зависит от желаемого угла открывания крышки ящика

**8.** Посередине передней стенки неплотно прикручивают планку длиной 25 см так, чтобы она могла вращаться вокруг болта, а в вертикальном положении выступала за край ящика на 10 см

**9.** Чтобы защитить дерево от гниения, ящик изнутри и снаружи обрабатывают краской с функциональными добавками или кроющим септиком (непрозрачный кроющий антисептирующий состав) в два слоя

#### РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ЯЩИКА ДЛЯ РАССАДЫ

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Шпунтованная доска 110 × 20 мм	м <sup>2</sup>	3,5	160	560
Бруски 50 × 50 мм	пог. м	1,8	20	36
Акриловое стекло 1220 × 610 мм	лист	1	335	335
Крепёж				100
Лак для наружных работ «Tikkurila Петсиликка», (Tikkurila, Финляндия)	банка 0,9 л	1	260	260
<b>ИТОГО</b>				<b>1291</b>



#### ВСТАВЛЯЕМ СТЕКЛО

В акриловом стекле нужно просверлить отверстия с шагом около 10 см. Необходимый диаметр – чуть меньше диаметра шляпки болтов, которыми стекло будет прикручено к раме. Если не предусмотреть такой крепёж, в тёплую погоду из-за температурного расширения акрила полотно может деформироваться. Стеклить крышку парничка следует после того, как полностью высохнет краска на раме.