



ДОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ / РЕПОРТАЖ

КОСМИЧЕСКИЙ формат



Дома куполообразной формы выглядят необычно и напоминают объекты с далеких планет. Между тем у таких строений есть множество преимуществ. Они компактны, экономичны, устойчивы к различным воздействиям.

С

егодня мы расскажем о строительстве двухэтажного купольного дома от компании «Скайдом». Общая площадь постройки – 79 кв. м при диаметре купола 9 м. Высота здания в точке зенита – 5,7 м. Дом имеет каркасную конструкцию. Деревянные элементы каркаса, а также панели обшивки изготовлены в производственных цехах компании. При строитель-

стве дома использованы только экологические безопасные материалы. Некоторые из них, в частности утеплитель из джута и водорослей, по-настоящему уникальны. Сборка каркаса занимает считанные дни, а справлять новоселье можно уже через месяц после возведения фундамента. Стены купольного дома хорошо сохраняют тепло. В таком коттедже можно жить постоянно. Кстати, компания «Скайдом» предлагает инновационную инфракрасную пленку, обеспечивающую благоприятный микроклимат в доме при низких затратах на отопление.

1 шаг



2 шаг

остов сферического корабля

Следующий этап – монтаж каркаса, состоящего из деревянных гнуклееных конструктивных балок, которые выполняют функцию основных несущих элементов. На возведенном фундаменте устанавливают строительные леса. Устойчивость этой временной конструкции обе-

спечивается, в том числе, и за счет деревянных распорок. Положение дугообразных сегментов тщательно выверяют и фиксируют в опорном узле. Для этого используют специальный металлический крепеж – стальные пластины, посредством которых сегменты надежно крепят к деревянным балкам фундамента.



Монтаж криволинейных сегментов, формирующих сферический каркас




Крепление дугообразных сегментов к опорным балкам

сфера в зените



Фиксация дугообразных сегментов в зените полусферы



Монтаж распорных балок

Важный момент монтажа – формирование зенитного узла, соединяющего все дугообразные сегменты. По сути это самая ответственная точка каркаса. И если в дальнейшем опорные узлы можно будет проверить и скорректировать, то добраться до зенитного соединения будет крайне проблематично. Геометрию собранной конструкции тщательно выверяют. Ось конструкции должна быть строго вертикальной. Малейшее отклонение может негативно сказаться на состоянии каркаса и внешнем виде постройки в целом.

3 шаг

существенное дополнение

4 шаг

Установив и объединив дугообразные элементы каркаса, приступают к монтажу других элементов каркаса. Чтобы обеспечить устойчивость и надежность каркасной конструкции в целом, сферу закрепляют лучевыми деревянными балками, которые монтируют на уровне перекрытия первого этажа. Между дугообразными сегментами крепят горизонтальные распорки. Изнутри сферические стены обшивают высококачественной профилированной доской из массива дерева толщиной 18 мм.



Вид несущих элементов каркаса сверху

Формирование зенитного узла. Начало обшивки каркаса



фундаментальный круг

Легкая каркасная постройка не нуждается в солидной опоре. При возведении фундамента использовали металлические винтовые сваи, которые вкрутили в грунт по разметке двух кругов – внутреннего и внешнего. Сваи внутреннего опорного ядра объединили двутавровыми стальными балками (получился шестиугольник). Угловые стыки усилили накладками из листовой стали. Сваи внутреннего и внешнего кругов соединили деревянными балками, которые смонтировали на подкладные доски. Образовавшаяся комбинация из концентрических свайных кругов и деревянных лучей служит опорой для сферического каркаса и нулевого перекрытия.



Выверяют горизонтальное положение металлического растворка внутреннего шестиугольника

Монтируют деревянные балки, связывающие внутренние и периферийные фундаментные кольца

